

Recubrimiento acrílico base solvente de consistencia líquida, que restaura el color de materiales viejos o deteriorados. Protege la superficie del desgaste sin formar una película aparente. Provee además propiedades hidrofugantes permitiendo que el sustrato pueda "respirar" evitando así la retención de la humedad interna.

USOS: Para el mantenimiento y la protección de materiales altamente porosos como: barro (teja, tabique, ladrillo), recinto, tezontle. En interiores y exteriores de superficies horizontales y verticales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, exentas de grasa, polvo, hongos u otros recubrimientos. El material debe estar completamente seco, libre de humedad interna.

APLICACIÓN

No diluya. Agite vigorosamente el producto y aplique con brocha o pistola de aire una primera mano de forma lenta y en una sola dirección sin dejar excesos como gotas o rayas. Debe agitar continuamente durante toda la aplicación para obtener un color uniforme.

Deje secar de 3 a 4 horas antes de aplicar una segunda mano que se realizara en sentido inverso a la primera. Espere 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

En la medida que se apliquen mas capas de producto la protección para evitar la absorción crecerá mientras las propiedades hidrofugantes disminuirán.

PRECAUCIONES No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y amas. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de ingestión, no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos (en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplico el producto mientras éste seca. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores inflamables o residuos peligrosos; no los reutilice. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



PRESENTACIÓN

1, 5 y 19 litros

RENDIMIENTO

1 Lts. - 4 m²
4 Lts. - 16 m²
19 Lts. - 76 m²

DURABILIDAD

2 a 5 años

