

Recubrimiento de silicón base agua, de consistencia líquida y totalmente transparente. Penetra en el material dando un acabado "invisible". Repele el agua de lluvia y permite que el sustrato pueda "respirar" evitando la retención de humedad siendo así un buen hidrofugante.

USOS: Para mantener superficies libres de humedad interna en materiales como: block con terminado aparente y barro. En interiores y exteriores de superficies verticales ubicadas en zonas de alta humedad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pegazulejo, juntas, manchas, pintura, humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material. El material debe estar completamente seco en su superficie y preferentemente exento de humedad interna.

APLICACIÓN

No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire de forma lenta y en una sola dirección hasta que la superficie se vea lo suficientemente húmeda. Deje secar 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Contiene sustancias tóxicas, cuyo contacto prolongado o reiterado origina graves daños a la salud. En caso de ingestión no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo (en caso contrario enjuague con abundante agua). Durante la aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección. Cierre bien el envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener residuos peligrosos; no los reutilice.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



PRESENTACIÓN

1, 4, 19 y 50 litros

RENDIMIENTO

1 Lts. - 4 m²
4 Lts. - 16 m²
19 Lts. - 76 m²
50 Lts. - 200 m²

DURABILIDAD

2 años

